貴社図面番号

記号	内　容	日　付	記入者	箇所
①	黒染廃止	2021.06.04	東郷	
②	図面更新(T-0093)	2022.11.21	東郷	1
③	ﾋﾟﾆｵﾝ外径変更(T-0098)	2023.09.08	松下	2

② 図面更新





型　式	CPC3212A−□□−□ 注1)注2) 注3)	
仕様内容	精度等級 注2)	A:並級
		B:精密級
	歯数	12 歯
	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ ｻｲｽﾞ	M6
	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 締付ﾄﾙｸ	12.0 N·m
	慣性ﾓｰﾒﾝﾄ	166×10⁻⁴ kg·m²
	質量 ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ	6.4 kg
	質量 TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ	0.13 kg
	表面処理(ﾋﾟﾆｵﾝ本体のみ) 注1)	1:処理なし
		2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理
		3:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理 +ﾌｯ素樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
	TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ(TLS) 注3)	無記号:なし
		L:あり

- TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑが有る場合は、袋に入れて同梱いたします。
- ﾋﾟｯﾁ円直径･許容ﾄﾙｸは、組み合わせ相手による。
- 相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。



カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度 1 : 2	認可 技術 23.12.18 大田	検査 技術 23.09.15 吉田	製図 岸 日付 2018.07.11	CPC3212A ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ 図名 ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ 外形図
kamo 加茂精工株式会社					図番 GR3291192 ③ A3

貴社図面番号

記号	内　容	日　付	記入者	箇所
△				
△				
△				



型　式	ＵＦＣ３２１２Ａ－□□－Ｃ４８ 注1) 注2)	
仕様内容	精度等級 注2)	A:並級
		B:精密級
	円周歯数	48 歯
	ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径	469.333 mm
	ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径	117.333 mm
	基本動定格ﾄﾙｸ	1400 N･m
	最大使用ﾄﾙｸ	2460 N･m
	許容静定格ﾄﾙｸ	4600 N･m
	慣性ﾓｰﾒﾝﾄ	1.48 kg･㎡(回転軸換算)
	質量	21 kg
	表面処理 注1)	1:処理なし
		2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

尺度	認可	検査	製図	
1：4	技術 23.04.19 大田	技術 23.04.11 川島	吉田	
単位 mm			日付 2023.03.14	図名 TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ　外形図
kamo 加茂精工株式会社				図番 GR3292040 △ A3